

SOLID JOHN

GEBRUIKSAANWIJZING

SPOUWOVERBRUGGING

WELCOME TO THE CLUB
OF REAL ROOFERS



ONLY REAL ROOFERS DO IT LIKE THIS.

1 JE SCHROEFT HET PANEEL VAST OP DE BINNENMUUR. (YTONG, GEÏSOLEERDE SNELBOUWSTEEN,...)

WAAROM?

Multiplex leeft en wil zich dus vrij kunnen bewegen. Door te schroeven op de binnenmuur "dwingen" we het paneel om in lijn te blijven. Langs de buitenzijde wordt deze taak vervuld door het dakrandprofiel. De sterke eigenschappen van Solid John zorgen ervoor dat het paneel steeds stabiel blijft onder druk van wisselende temperatuur en vochtigheid.

2 JE KIEST ZELF WELKE AFWERKINGSZIJDE JE NAAR BENEDEN LEGT.

HOEZO?

Onze 2 verschillende afwerkingslagen zijn puur esthetisch. Ze hebben geen enkele functie op vlak van duurzaamheid of vochtbestendigheid. Blijft er een stukje multiplex zichtbaar, dan kan je kiezen voor een schaduwvoeg of een schilderbare zijde. Tip: heb je de schilderbare zijde niet nodig aan de onderzijde? Leg dan de zwarte zijde naar beneden en gebruik de andere kant voor een eenvoudigere verkleving.

3 JE DEKT DE PLAAT ONMIDDELIJK AF NA PLAATSING.

WAAROM?

Solid John gebruikt looizuurhoudende houtsoorten. (Bv: Rode Meranti, Keruing,...) Dit looizuur zorgt voor een natuurlijk afweermecanisme tegen schimmels en bacteriën. De keerzijde is wel dat het paneel kleur kan loslaten in contact met water. Om te vermijden dat dit kleur op de gevel terecht komt, dek je best altijd het paneel onmiddellijk af.

4 JE BEVESTIGT OP DE FAÇADE OF GEVELBEKLEDING UITSLUITEND MET DE SOLID JOHN POLYMEER.

WAAROM?

2 verschillende bouwmaterialen met elkaar verbinden is altijd een risico. Ze leven op een andere manier en zijn dus in staat om elkaar te bewegen. Maak uitsluitend de verbinding met behulp van die Solid John polymeer, die is ontworpen om 2 verschillend levende materialen met elkaar te verbinden.

TIP: Bij gevelbekleding verkleef je beter niet over de volledige lijn. Laat hier en daar een stuk over om ervoor te zorgen dat ventilatie nog steeds mogelijk is. (suggestie: 50 cm wel, 50 cm niet)

5 DE SOLID JOHN GARANTIEBETONPLEX KAN ZEER GOED TEGEN VOCHT MAAR MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN IN "BESCHUTTE" OMGEVING.

HOEZO?

Het paneel is gemaakt om goed tegen vocht te kunnen. Multiplex is echter geen product om te gebruiken in de blote hemel. Gebruik enkel het paneel op plaatsen waar de neerslag niet rechtstreeks op het paneel terechtkomt.

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 79 27 43
E-mail: info@solidjohn.be

